



**EN-1340**

**BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON(DOBLE CAPA)**

**DIMENSIONES(mm.)**

**REALES**

**TOLERANCIA**

Largo=400 Ancho=80/60 Alto=200

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 13 Kg.

UNIDADES/PALE=108

COLORES = Gris

**ENSAYOS**

|   | <b>USOS PREVISTOS</b>   |                         |                 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|   | <b>SOLERÍA INTERIOR</b> | <b>SOLERÍA EXTERIOR</b> | <b>CUBIERTA</b> |
| Reacción al fuego   | Clase A1                | X                       | X               |
| Comportamiento frente al fuego  | X                       | X                       | Satisfactorio   |
| Emisión de amianto  | No contiene             | No contiene             | No contiene     |
| Resistencia a la rotura (Mpa)<br>(Se pueden fabricar en 3 resistencias) | ≥3,5(Clase 1S)          | ≥3,5(Clase 1S)          | X               |
|   | ≥5(Clase 2T)            | ≥5(Clase 2T)            | X               |
|   | ≥6(Clase 3U)            | ≥6(Clase 3U)            | X               |
| Desgaste por abrasión   | ≤23 mm                  | ≤23 mm                  | X               |
| Conductividad térmica   | X                       | X                       | X               |
| Durabilidad   | Satisfactorio           | Satisfactorio           | X               |

X = NO RELEVANTE

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

