



**EN-1340**

**BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON(DOBLE CAPA)**

**DIMENSIONES(mm.)**

**REALES**

**TOLERANCIA**

Largo=500 Ancho=120/90 Alto=250

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 31 Kg.

UNIDADES/PALE=42

COLORES = Gris

**ENSAYOS**

	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA INTERIOR	SOLERÍA EXTERIOR	CUBIERTA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	X
Conductividad térmica	X	X	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	X

X = NO RELEVANTE

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

