



EN-1340

**BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON(DOBLE CAPA)
Canaleta 50x25x10/7**

DIMENSIONES(mm.)

REALES

TOLERANCIA

Largo=500 Ancho=250 Alto=100/70

Largo=±1% Caras vistas=±3% Otras caras=±5%

PESO= 27 Kg.

UNIDADES/PALE=48

COLORES = Gris

ENSAYOS

	USOS PREVISTOS		
	SOLERÍA INTERIOR	SOLERÍA EXTERIOR	CUBIERTA
Reacción al fuego	Clase A1	X	X
Comportamiento frente al fuego	X	X	Satisfactorio
Emisión de amianto	No contiene	No contiene	No contiene
Resistencia a la rotura (Mpa) (Se pueden fabricar en 3 resistencias)	≥3,5(Clase 1S)	≥3,5(Clase 1S)	X
	≥5(Clase 2T)	≥5(Clase 2T)	X
	≥6(Clase 3U)	≥6(Clase 3U)	X
Desgaste por abrasión	≤23 mm	≤23 mm	X
Conductividad térmica	X	X	X
Durabilidad	Satisfactorio	Satisfactorio	X

X = NO RELEVANTE

Centro de producción: Fabrica Pretensados Duran S.L. (Badajoz)

